

# Accessoires

## Compteur horaire

Ce compteur se raccorde électriquement sur les bornes 12 V ou 24 V. Une fois installé dans le boîtier de protection, il contrôle le nombre exact d'heures d'utilisation de l'enseigne lumineuse de vos clients, validant ainsi vos engagements de garantie et/ou durée de vie de votre installation.



## Connecteur Wago

Il relie chacune des polarités à l'alimentation 12 V ou 24 V. Ce montage en parallèle avec la ligne porteuse nécessite de relier 3 câbles ensemble. Cette protection mécanique et électrique, compte tenu des tensions nominales de 12 V ou 24 V, n'impose pas d'utiliser des connecteurs étanches en intérieur (limite 400 V / 24 à 32 A).

Pour des raisons d'encombrement, il est possible d'associer soudure et gaines thermo-rétractables.



## Aérateur - Ventilateur

Ce ventilateur est nécessaire afin de préserver, à l'intérieur de votre caisson ou logo, une température et une hygrométrie adaptées au fonctionnement des leds. Il est disponible en 12 ou 24 volts et doit donc être branché sur l'alimentation. Il est préférable de le positionner en partie supérieure de votre caisson et de créer des trous d'aération afin de faciliter la circulation d'air.



Diamètre : 25, 43 et 70mm



2 modèles de ventilateur :  
24 V / 0,6 A et 12 V / 1,2 A

## Bain à étain

La manipulation de certains de nos produits requiert une minutie toute particulière. Aussi, afin de vous permettre de travailler ces produits, nous vous conseillons l'utilisation d'un bain à étain. Celle-ci permet de pré-étamer vos câbles et offre ainsi une plus grande facilité lors de la soudure de ces câbles et surtout une très bonne productivité dans l'exécution de ces tâches répétitives. Nous vous proposons également la grenaille afin de réapprovisionner votre bain à étain ainsi qu'un flux sans résidus permettant une meilleure prise de l'étain sur le câble. Potentiomètre T° 270 à 530°C, Contenance 300g, 230 V / 240 V et 130 W.



## Câbles

Afin de vous aider dans l'utilisation de nos produits Domino Flex et Domino Flex RGB, nous vous proposons des câbles d'une section de 0,25mm<sup>2</sup>. Vendus en bobines de 100 mètres, les câbles existent en 6 couleurs différentes.

